

## TERMONEBULIZADORES

### TERMONEBULIZADOR PORTATIL H200 SF



### ESPECIFICACIONES

Capacidad del depósito: 6.5 Litros
Tipo de combustible: gasolina
Motor: Pulse Jet
Aplicaciones: químicos basados en agua o aceite
Caudal (Flujo): 50 LPH
Tamaño de gota: ajustable entre 5-30 micrones
Peso neto: 10.8 Kg
Dimensiones: 1400x310x170 mm
Características: doble funcionalidad, fumigación basada en agua o aceites

El nuevo termonebulizador VectorFog H200SF ha sido especialmente diseñado para la aplicación de soluciones químicas basadas en agua como en aceite. Con su entrada Dual-Point™ y boquilla novedosa, este termonebulizador le permitirá hacer cualquier trabajo fitosanitario, desde protección de cultivos y sanidad animal, al control de vectores y plagas. Como el modelo H200, este termonebulizador ha sido fabricado utilizando una aleación de acero inoxidable de alta calidad, que proporcionará años de durabilidad y rendimiento al usuario.

### TERMONEBULIZADOR H300 (MONTADO A MOTOCICLETA)



### ESPECIFICACIONES

Capacidad del depósito: 15 Litros
Tipo de combustible: gasolina
Motor: Pulse Jet
Aplicaciones: químicos basados en aceite
Caudal (Flujo): 60 LPH
Tamaño de gota: ajustable entre 5-30 micrones
Peso neto: 20 Kg
Dimensiones: hecho a medida
Características: instalable en una motocicleta o quad

Diseñado para ser montado en una motocicleta o quad. El termonebulizador H300 es ideal para la dispersión rápida de desinfectantes e insecticidas en ciudades o granjas. Entre sus características se incluye un tanque de 15 litros, arranque automático y ritmo de flujo potente de 52 LPH. Este termonebulizador puede ser fabricado a medida, según las necesidades del cliente.